



BKPv 8470

ProfiLine

Smart Monitoring

Brutto-/Nutzinhalt	856/677 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	790/980/2120
Innenmaße in mm (B/T/H)	609/800/1550
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	765 kWh
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C ¹
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	58 dB(A)
Anschlusswert	2.0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-5°C bis +15°C
Gastronorm	600 x 800 mm
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Türmaterial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485 optional
SmartCoolingHub	vorbereitet, zusätzlicher Schnittstellenkonverter
	notwendig
Verstellbare Ablageflächen	25
Höhe Stellfüße	120 - 170 mm
Griff	Griffleiste
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	83-60 mm
Brutto-/Nettogewicht	171/152 kg
EAN-Nr.	9005382195611

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

LIEBHERR